

Tentes pliantes gamme XP

La série XP est destinée aux **professionnels** qui ont un besoin quotidien d'abriter des surfaces très rapidement. Les tentes sont préconisées pour une utilisation intensive et elles répondent à **toutes les normes de sécurité**.
Les gâchettes de coin autobloquantes facilitent le montage de la tente. Elles permettent d'obtenir **une tension optimale du toit**. **Les profilés aluminium XP avec gorges** confèrent une résistance maximale aux risques de torsion (intempéries, vent..).

LÉGENDE

- 1 Gâchette de coin autobloquante injectée fibre de verre
- 2 Visserie inox par recouvrement
- 3 Connexions injectées fibre de verre
- 4 Platine de pied
- 5 Capôt aluminium permettant une protection de la bâche
- 6 Profilé aluminium Ø 40mm renforcé par rainurages
- 7 Ciseaux aluminium
- 8 Montage des murs par jonc coulissant.

DIMENSIONS DISPONIBLES

- XP220** 2mx2m 4m²
XP330 3mx3m 9m²
XP345 3mx4,5m 13,5m²
XP360 3mx6m 18m²



* Livré avec sa barre de tension

| | Poids | Dimension repliée | Hauteur du mât | Nombre de pieds | Nombre de mâts | Surface | Hauteur sous bandeau |
|--------------|-------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------------|
| XP220 | 27kg | 1,52x0,25x0,25 | 3,15m | 4 | 1 | 4m ² | 1,90 à 2,05m |
| XP330 | 35kg | 1,52x0,31x0,31 | 3,15m | 4 | 1 | 9m ² | 1,90 à 2,05m |
| XP345 | 42kg | 1,52x0,31x0,41 | 3,15m | 4 | 2 | 13,5m ² | 1,90 à 2,05m |
| XP360 | 56kg | 1,52x0,31x0,50 | 3,15m | 6 | 3 | 18m ² | 1,90 à 2,05m |

DISPONIBLE EN FINITION PAGODE
(voir page 24)

TOUTES
DIMENSIONS
DISPONIBLES
SUR MESURE



CONTENU DU PACK

Armature, toit, housse de transport.



AVANTAGES XP

Utilisation intensive

Garantie 5 ans
Normes de sécurité Européennes **EN13782**
Homologable **CTS suivant NV 1965**
(neige et vent)
Bâche **PVC 380 gr/m² ignifugée M2**
Murs coulissants par joncs
Structure 100% aluminium anodisé
Résistance au vent 95km/h
(avec arrimage adéquat)

Bâche souple et résistante de conception unique bénéficiant d'un **traitement anti ultra violet** ainsi que d'un **vernis de finition qui assure sa longévité**.
Résistance -30° + 70°C.

COULEURS DISPONIBLES

| | | | |
|----------|----------|---------------|----------|
| RAL 9016 | RAL 1023 | RAL Coca Cola | RAL 2007 |
| RAL 6005 | RAL 9011 | RAL 5005 | RAL 7042 |
| | | | RAL 1015 |

- 1 Tous les murs XP ont la possibilité d'avoir **une tension supplémentaire en partie basse** avec la barre de tension. Pour un mur parfaitement tendu.
- 2 **Coutures pincées et galonnées.**
- 3 **Velcro 50mm.**
- 4 **Renfort et attache au ciseau.**
- 5 Finition en partie basse par velcro. **Tente totalement hermétique.**
- 6 Renfort métallique à l'extrémité du jonc pour une utilisation intensive.
- 7 **Bâche renforcée à chaque angle.**
- 8 **Renfort à la pointe.**

1




2



3




4




5



6



7



8

